

建 築 工 事 施 工 計 画 報 告 書

建築基準法第12条第5項の規定に基づき、下記のとおり建築工事施工計画を報告します。
この報告書及び添付図書に記載の事項は、事実と相違ありません。

年 月 日
目黒区長 あて

代表となる工事監理者 住 所 電話 ()
会社名 ()級建築士事務所()登録第()号
氏 名 ()級 建 築 士()登録第()号

工事施工者 住 所 電話 ()
会社名 建設業の許可 大臣・知事 第()号
氏 名

(法人にあつては、その事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
品質窓口責任者氏名 電話 ()

記

(1) 工事現場	名 称		工区棟	工事の種類	新築・増築・改築	
	所在地					
(2) 構造設計者	氏名		所属会社		電話 ()	
(3) 現場代理人(所長)	氏名		現場事務所		電話 ()	
(4) 階数	地上 階・地下 階 塔屋 階	(5) 建築面積	m ²	(6) 延べ面積	m ²	
(7) 構造	木造・S造・RC造・WRC造・SRC造・混構造(造＋ 造)・その他()					
(8) 高さ	軒高 m 最高 m	(9) 確認済証交付機関				
(10) 確認・計画通知、年月日及び番号		年 月 日 第 号				
(11) 計画変更年月日及び番号		年 月 日 第 号 年 月 日 第 号				
(12) 構造計算の方法		(X) ルート()、(Y) ルート()、その他()				
(13) 構造(階ごと)	RC造・WRC造	階から 階まで	(14) 使用部位	PCa・HPCa		
	SRC造	階から 階まで		PC		
	S造	階から 階まで		CFT		
		階から 階まで				
(15) 認定材料	コンクリート				※ 受 付 欄	
	鋼 材 等					
	免震・制振部材					
	そ の 他					

(注意) 1 ※印のある欄は、記入しないでください。
2 代表となる工事監理者及び工事施工者は、本報告書の記載内容と確認済証及び設計図書等が整合しているか十分確認して記入してください。

鉄筋工事及びコンクリート施工計画報告書												
コンクリート使用材料及び施工												
基礎の種類		☐ 直接基礎 { ☐ ベタ基礎 ☐ 布基礎 ☐ 独立基礎 } ☐ くい基礎 { ☐ 場所打ち鉄筋コンクリート杭 ☐ 既製杭 (PHC杭、SC杭、鋼管杭、その他 ()) }										
コン ク リ ー ト 確 認 項 目	施 工	使用工法			基準	☐ JASS5(年版) ☐ その他()						
		使用部位	杭	基礎	階～階	階～階	階～階	階～階	階～階	階～階		
		設計基準強度										
		打設方法										
		使用工法						軽量()種	モルタル	グラウト		
		使用部位	階～階	階～階	階～階	階～階	階～階					
		設計基準強度										
		打設方法										
	試 験 ・ 検 査 計 画	品質管理責任者 氏名					工事監理者 又は係員氏名		常 駐 非 常 駐			
		検査担当者(工事施工者) 氏名										
検査項目		打込前	☐ 試練 ☐ 散水 ☐ 配筋 ☐ かぶり厚さ						常・非			
		打込中	☐ テストピース採取 ☐ 打込速度・順序 ☐ 締固め						常・非			
		打込後	☐ 養生方法 ☐ 養生温度 ☐ 打込欠陥						常・非			
エア・スランプ試験等の代行業者名				登録番号 採 号								
供試体の養生場所・管理者												
構造体コンクリート試験機関名				Fc36N/mm ² 以下の場合 Fc36N/mm ² 超の場合				都登録第 号 都登録第 号				
鉄筋使用材料及び施工												
使 用 鉄 筋	種 別	SD295		SD345		SD390		SD490		その他()		
	使用径	D ～D	D ～D	D ～D	D ～D	D ～D	D ～D	D ～				
鉄 筋 確 認 項 目	施 工	継 手 種 類		圧接継手		機械式継手		溶接継手		重ね継手(その他)		
		使 用 箇 所										
		継手工法名(溶接材料)										
		継手施工会社(優良圧接業者)										
				A 級	その他	SA, A級	その他	A 級	その他			
		技 量 確 認 ・ 施 工 前 試 験										
		冷 間 直 角 カ ッ タ ー の 使 用										
	試 験 ・ 検 査 計 画	外 観 検 査(%)										
		引張試験 (箇所／ロット)										
		超音波探傷・測定検査 (箇所／ロット又は%)										
		引張試験併用										
		引 張 試 験 機 関 名								都登録 第 号		
		非 破 壊 検 査 機 関 名								都登録 第 号		
		外 観 検 査 実 施 者				検査者 資格				都登録 第 号		
	鉄筋コンクリート工事 重 点 管 理 項 目											

[illegible]

(注意) 1 コンクリートの圧縮試験回数は、打込工区ごと、打込日ごと、かつ150m³(高強度はJASS5-2003, 2009, 2015及び2018は300m³に1回で適当な間隔をおいた3台のトラックアジテータから1台につき3個ずつ計9個以上)又はその端数ごとに1回以上とする。

2 防災センターとは、(公財)東京都防災・建築まちづくりセンターのことをいう。

3 1ロットは、1組の作業班が1日に行った圧接箇所とする。なお、圧接箇所数が200を超えるときは、200ごと及びその端数ごとを1検査ロットとする。